Outubro 2022

Imacustica
desde 1986

rega

	PVP (€)

GIRA-DISCOS

PLANAR 1

Com braço RB110 e célula Rega Carbon MM

Motor síncrono de 24 V
Prato de 23 mm com maior massa, prato fenólico com efeito de *flywheel* melhorado para uma melhor estabilidade de velocidade.

349,00

Disponível em Walnut, preto matte ou branco mate

PLANAR 1 *Plus*

Com braço RB110, célula Rega Carbon MM e andar de Phono incorporado.
Motor síncrono de 24 V ; Nível máximo de saída: 370-410mV
Impedância de saída: 1Ω ; Resposta de Frequência: 14Hz (-3dB) +-0,4dB ; Ganho: 40dB ; Carga de entrada: 47Ω em paralelo com 220pF ; Relação Sinal/Ruído: 75dB A (saída máx. de ref. ponderada)

439,00

Disponível em preto ou branco mate

PLANAR 2

Com braço RB220, célula Rega Carbon MM
Motor de corrente alternada de 24 V de alta qualidade
Prato: 10mm espessura, vidro
Peso: 6kg

559,00

Disponivel em preto ou branco brilhante

PLANAR 3

Braço: RB330, sem célula
Chassis: baixa massa e alta rigidez estrutural
Motor: compatível com a fonte de alimentação externa Rega TT-P-SU, Motor de corrente alternada de 24 V de alta qualidade
Prato: 12mm espessura, vidro
Peso: 6kg

789,00

Esta tabela anula as anteriores e pode ser alterada sem aviso prévio. IVA incluído à taxa legal em vigor.

Imacustica
desde 1986

rega

	PVP (€)
PLANAR 6 *Neo MK2*	
Braço: RB330, sem célula; Prato de vidro flutuante de dupla camada Tecnologia de cinta dupla Neo PSU incluída, para além de integrar um sistema avançado anti--vibração do motor, permite mudar a velocidade e ajustá-la de forma precisa Dimensões 448 x 365 x 120 mm | Peso 5,2 kg	1290,00
Neo TTPSU	
	289,00
CELULAS	
CARBON	45,00
CARBON *stylus*	35,00
EXACT	339,00
LEITORES DE CD	
APOLLO	
Concebido para reproduzir música de forma fácil, eficiente e com qualidade, de acordo com as estritas especificações da REGA. Alta especificação Wolfson WM8742 DAC, CD remoto com funcionalidade de amplificador, Circuito amplificador de saída avançado, Fontes de alimentação digitais avançadas, Interface de usuário inteligente, Saídas analógicas e digitais avançadas	799,00
SATURN *MK3*	
Circuito amplificador de saída optimizado, Fontes de alimentação digitais optimizadas, Interface de usuário melhorado, Novo Wolfson WM8742 DAC, Remoto Solaris com funcionalidades CD, DAC e amplificador, Saídas analógicas e digitais redimensionadas, USB 192kHz – 24bits assíncronos Dimensões: 325 x 432 x 82mm, Dimensões necessárias para funcionamento: Profundidade 350 x Largura 432 x Altura 180mm.	2 169,00

Esta tabela anula as anteriores e pode ser alterada sem aviso prévio. IVA incluído à taxa legal em vigor.

Imacustica
desde 1986

rega

MODELO	DESCRIÇÃO	PVP (€)
AMPLIFICADORES		
	IO Potência de saída: 30 W potência nominal com uma carga de 8 Ω; Entrada 1 (Phono): 100 mV, Entradas 2 e 3 (Line): 10.25 V Saída p/ auscultadores: Carga de 300 Ω: 5.7 V, Carga de 32 Ω: 1.6 V, Carga de 54 Ω: 2.4 V, Impedância da fonte: 109 Ω, Sem carga: 8 V	499,00
	BRIO Potência de saída: *50W potência nominal (RMS) em ambos os canais com uma carga de 8Ω, 73W potência nominal (RMS) em ambos os canais com uma carga de 4Ω*	789,00
	ELEX - R Potência nominal: 90W / 6Ω Sensibilidade de entrada Linha: 164mV / 40Ω Gira-discos: 1.7mV / 47Ω / 220pF Impedância de saída Gravação: 470Ω Pré-amplificação: 600Ω Dimensões: 432 x 82 x 340mm (larg x alt x prof)	1 189,00
	ELICIT - R O Elicit-R foi projetado para o mais alto padrão, oferecendo o melhor desempenho de áudio possível, mantendo-se simples de usar . Potência 105 watts por canal em 8Ω 127 Watts por canal em 6 Ω 162 Watts por canal em 4 Ω	2 349,00

Esta tabela anula as anteriores e pode ser alterada sem aviso prévio. IVA incluído à taxa legal em vigor.

Imacustica
desde 1986

rega

MODELO	DESCRIÇÃO	PVP (€)
PRÉ AMPLIFICADORES DE PHONO		
	FONO MINI A2D MKII Pré-amplificador de phono para gira-discos com cabeça MM (magneto móvel) e conversor analógico-digital. Sensibilidade de entrada: 5mV para saída de 500mV Carga de entrada 47k + 100pF; Nível de entrada máximo: 70mV @ 1kHz; Impedância de saída: 100 Ω; Relação sinal / ruído: 78dBA ref 5mV	129,00
	FONO MM MK5 Pré-amplificador de phono para gira-discos com cabeça MM (magneto móvel) Sensibilidade de entrada: 1.7mV para saída 200mV; Carga de entrada: 47KΩ em paralelo com 100pF; Nível máximo de entrada: 60mV a 1KHz; Ganho: 41,4dB a 1KHz; Impedância de saída 200Ω; Resistência de saída: 5KΩ, mínima recomendada; Resposta de Frequência: (carga de saída de 50KΩ), 15Hz (-3dB) a 100KHz (-0.2dB); Precisão RIAA: (carga de saída de 50KΩ), melhor que +/- 0.2dB 100Hz a 100KHz	259,00
	FONO MC MK4 Pré-amplificador de phono para gira-discos com cabeça MC (bobine móvel); Impedância de saída: 200Ω; Resistência de saída: 5KΩ, mínima recomendada; Precisão RIAA(carga de saída de 50KΩ), melhor que +/- 0.2dB 100Hz a 100KHz; Requisitos de alimentação 24V AC a 150mA máximo, Somente para ser usado com Rega PS1; Capacitância carga entrada: 3 off = 1000pF, 3 on= 4300 pF; Resposta de Frequência: (carga de saída de 50KΩ), 13Hz (-3dB) a 100KHz (-0.3dB); Sensibilidade de entrada: (para saída de 200mV), 4 off = 133uV, 4 on= 67uV; Resistência carga entrada: 1 e 2 off = 400Ω, 1 e 2 on = 70Ω, 1 on = 100Ω, 2 on= 150Ω	299,00
	ARIA MK3 MM-MC Pré-amplificador de phono para gira-discos com cabeça MM ou MC O Aria é um "amplificador totalmente analógico", sem qualquer circuito de controlo digital. A caixa de alumínio é garante de alta rigidez mecânica e imunidade contra as interferências exteriores, nefastas aos circuitos muito sensíveis. Os engenheiros evitaram todo o tipo de opções desnecessárias, que degradariam a qualidade do circuito e da reprodução sonora.	1 189,00

Esta tabela anula as anteriores e pode ser alterada sem aviso prévio. IVA incluído à taxa legal em vigor.