

PVP

Stereo (gama disponível Black e Silver)

STR Integrated



Amplificador integrado de referência
Potência nominal de 2x200 W em 8 ohms, 2x400 W em 4 ohms ou 2x550 W em 2 ohms; Resposta de frequência 10-80.000 Hz, +0 dB, -0,1 dB (Linha); Sinal/ruído de 120 dB na Linha, 96 dB no MM Phono e 82 dB no MC Phono; Dimensões: 432x172x445 mm (L x A x P); Peso: 18 kg.

5 999,00

STR Preamplifier



Pre-amplificador estéreo.
Entradas coaxial, óptica, AES/EBU, USB até 32-bit/348kHz PCM e DSD 5.6

5 279,00

STR Amplifier



400W@8 ohms 600W@4 ohms/800W@2 ohms
Dezesseis dispositivos de saída bipolares por canal. Design Dual Mono. Transformadores toroidais maciços. Ativação suave. Visor gráfico no painel frontal para medidor de energia, status e fácil navegação de configuração.

7 799,00

Processadores AV

AVM 70 8K



Pré-amplificador/processador A/V de referência; Capacidade de processamento de 15.2 canais; Compatível com DTS:X Pro, Dolby Atmos, DTS:X, DTS Virtual:X e HDR. Certificação IMAX Enhanced; Frequência de resposta 20-35.000 Hz, +/-0,2 dB; Rácio S/R 110 dB; Dimensões: 432x152x364 mm (L x A x P); Peso: 10 kg.

5 499,00

AVM 90 8K



Pré-amplificador/processador A/V de referência; **8K**, Capacidade de processamento de 19.4 canais; Compatível com DTS:X Pro, Dolby Atmos, DTS:X, DTS Virtual:X e HDR. Certificação IMAX Enhanced; Frequência de resposta 20-80.000 Hz, +/-0,2 dB; Rácio S/R 115 dB; Dimensões: 432x152x364 mm (L x A x P); Peso: 10 kg.

8 999,00

Receptores AV



MRX 540 8K

Receptor A/V de alto desempenho. Potência de saída de 5x100 W a 8 ohms ou 5x130 W a 6 ohms com capacidade de processamento de 7.2 canais; Compatível com: Dolby Atmos, DTS:X, DTS Virtual:X e HDR; Certificado IMAX Enhanced. Resposta de frequência de 20-30.000 Hz, +/-0,2 dB; Relação sinal/ruído de 110 dB; Dimensões: 432x152x364 mm (LxAxD); Peso: 12,8 kg.

2 799,00



MRX 740 8K

Receptor A/V de alto desempenho. Potência de saída: 5x140 W e 2x60 a 8 ohms; Com capacidade de processamento de 7.2 canais; Compatível com: Dolby Atmos, DTS:X, DTS Virtual:X e HDR; Certificado IMAX Enhanced. Resposta de frequência de 20-30.000 Hz, +/-0,2 dB; Relação sinal/ruído de 110 dB; Dimensões: 432x152x364 mm (LxAxD); Peso: 15 kg.

4 299,00



MRX 1140 8K

Receptor A/V de alto desempenho. Potência de saída: 5x140 W e 6x60 a 8 ohms; Com capacidade de processamento de 15.2 canais; Compatível com: Dolby Atmos, DTS:X, DTS Virtual:X e HDR; Certificado IMAX Enhanced. Resposta de frequência de 20-30.000 Hz, +/-0,2 dB; Relação sinal/ruído de 110 dB; Dimensões: 432x152x364 mm (LxAxD); Peso: 15 kg.

5 699,00

Upgrade 4K -> 8K

Upgrade 8K para receptores MRX e AVM70



A placa HDMI 2.1 com suporte 8K para dispositivos Anthem MRX e AVM. Com este upgrade o seu equipamento pode processar 8K a 60 Hz ou 4K a 120 Hz.

659,00

Isto é particularmente interessante para o uso com consoas de jogos.

Amplificadores de Potência AV

MCA 225 v2

Amplificador de potência stereo de elevadíssimo desempenho. Potência 2x225 W @ 8 ohms, 2x400 W @ 4 ohms ou 2x600 W @ 2 ohms; Frequência de resposta 20-20.000 Hz, +/-0,1 dB; Relação sinal/ruído de 120 dB; Slew Rate de 30 V/us; Dimensões: 438x169x460 mm (L x A x P); Peso: 18 kg.

2 599,00

MCA 325 v2

Amplificador de potência de 3 canais de elevadíssimo desempenho. Potência 3x225 W @ 8 ohms, 3x400 W @ 4 ohms ou 3x600 W @ 2 ohms; Frequência de resposta 20-20.000 Hz, +/-0,1 dB; Relação sinal/ruído de 120 dB; Slew Rate de 30 V/us; Dimensões: 438x169x460 mm (L x A x P); Peso: 20 kg.

3 199,00

MCA 525 v2

Amplificador de potência de 5 canais de elevadíssimo desempenho. Potência 5x225 W @ 8 ohms, 5x400 W @ 4 ohms ou 5x600 W @ 2 ohms; Frequência de resposta 20-20.000 Hz, +/-0,1 dB; Relação sinal/ruído de 120 dB; Slew Rate de 30 V/us; Dimensões: 438x169x460 mm (L x A x P); Peso: 28 kg.

4 499,00

MDX 8

Amplificador de potência de alto desempenho para som distribuído; 8 canais/4 zonas com a possibilidade de configurar cada par estéreo em mono.; Potência de saída de 8x60 W a 8 ohms ou 8x120 W a 4 ohms; Potência de 200 W a 8 ohms para cada par estereofônico ligado em mono; Frequência de resposta 10-20.000 Hz, +/-0,5 dB.; Dimensões: 432x99x432 mm (L x A x P); Peso: 9,5 kg.

2 699,00

MDX 16

Amplificador de potência de alto desempenho para som distribuído; 16 canais/8 zonas com a possibilidade de configurar cada par estéreo em mono.; Potência de saída de 16x60 W a 8 ohms ou 16x120 W a 4 ohms; Potência de 200 W a 8 ohms para cada par estereofônico ligado em mono; Frequência de resposta 10-20.000 Hz, +/-0,5 dB.; Dimensões: 432x99x432 mm (L x A x P); Peso: 11 kg.

3 999,00