Imacustica
desde 1986

AUDIO ANALOGUE
soundpleasure

	PVP (€)
Pure AA line	

AAcento

Transformador toroidal de 480W especialmente concebido para o AAcento. Resistências sobredimensionadas SMD para minimizar a distorção térmica induzida, entrada MM/MC Phono com filtro subsónico comutável, Amplificador de auscultadores de classe A incluído com zero retorno, entrada diferencial nativa, "Direct Mode" para utilizar o amplificador integrado como amplificador de potência num sistema de home theater.

Disponível em Silver e Black

3 950,00

AAphono

Os condensadores utilizados para a equalização da curva RIAA são de filme plástico com baixa tolerância. AAphono é muito versátil e simples de usar. Para células MM é possível definir a capacitância e resistência da entrada, enquanto que para células MC é possível definir a resistência da entrada. O design do circuito interno foi completado com uma recuperação offset na última fase e múltiplos filtros na fase de fornecimento de energia.

Disponível em Silver e Black

1 950,00

AAdrive

Transporte de CD de carregamento frontal com base em Teac CD5020A. Suporte de pinça em alumínio sólido para melhorar a rigidez. Saídas digitais SPDIF Coaxial de 75ohm e visor LCD AES/EBU balanceadas de 110ohm. Fontes de alimentação separadas para secções digitais e de controlo. controlo remoto em alumínio sólido RC1000.

Disponível em Silver e Black

2 250,00

AAdac

Conversor D/A de alto desempenho até 32bit/768Khz usando Sabre ES9038. Conversor USB Amanero até 32bit/384Khz. DSD nativo até 512. 7 filtros digitais diferentes. SPDIF, Toslink, entradas digitais AES/EBU. Entrada de áudio sem fios Bluetooth aptX® de alta qualidade. Placas separadas para cada etapa. Fontes de alimentação separadas dedicadas às secções digital e analógica.

Disponível em Silver e Black

4 150,00

Esta tabela anula as anteriores e pode ser alterada sem aviso prévio. IVA incluído à taxa legal em vigor.

Imacustica
desde 1986

AUDIO ANALOGUE
soundpleasure

	PVP (€)
Anniversary line	
Puccini Anniversary Amplificador integrado, 2x80W @ 8 Ohms, zero feedback, Airtech, cc Heavy metal chassis, painel frontal de alumínio com 14mm de espessura. Entradas com conectores RCA folheados a ouro de alta qualidade com isolamento de Teflon. Todas as fases do amplificador com placas separadas. Potência do transformador 700VA, seis pares de transístores de potência ON-Semicondutor (três por canal). Todos os cabos internos com condutores de cobre 7N OCC puro e sólido Disponível em Silver e Black	4 850,00
Maestro Anniversary Amplificador integrado, 2x150W @ 8 Ohms, zero feedback, Airtech, 1. Potência. Um transformador de 600VA para cada canal. 2. Amplificador. Um amplificador por canal totalmente separados um do outro. 3. Pré-amplificador. Tal como os circuitos de amplificador, também os pré-amplificadores são duplos mono. Disponível em Silver e Black	8 900,00
Bellini Anniversary Pré-amplificador de 2 canais Fonte de alimentação indutiva para reduzir qualquer tipo de perturbação da rede à fase da linha, , configuração dual-mono, controlo digital de volume, interruptores de entrada de relé para minimizar a não-linearidade, condensadores "Audiograde" baseados na especificação Airtech, cablagem interna Airtech e conectores banhados a ouro. Disponível em Silver e Black	6 650,00
Donizetti Anniversary Amplificador de potência, 250W em configuração Stereo, 1000W em configuração Mono @ 8 Ohms, Zero Global feedback, todos os estágios totalmente balanceados, estágio de potência com 12 transístores bipolares por canal, capacidade de filtragem 56000µF por canal, condensadores "audiograde" nas especificações Airtech. Disponível em Silver e Black	11 750,00
ABsolute new Amplificador integrado 50W classe A pura; 150W classe AB Disponível em Silver e Black	20 900,00

Esta tabela anula as anteriores e pode ser alterada sem aviso prévio. IVA incluído à taxa legal em vigor.