Janeiro 2024

Imacustica
desde 1986

audiolab

	PVP (€)

AIO - SISTEMA TUDO EM UM

OMNIA

2 x 50W a 8 Ω, 2 x 75W a 4 Ω. Entradas analógicas: 3x línea, 1x phono MM, 1x Power. Entradas digitais: 2x SPDIF coaxial, 2x SPDIF óptica. Saídas 1x RCA (PRE OUT), auriculares. DAC ESS Sabre32 Reference ES9038Q2M. 1x PC USB-B. Bluetooth.

Disponível apenas em silver

1 799,00

AMPLIFICADORES INTEGRADOS

6000A

2 x 50W a 8 Ω, 2 x 75W a 4 Ω. Entradas analógicas: 3x linha, 1x phono MM, 1x Power. Entradas digitais: 2x SPDIF coaxial, 2x SPDIF óptica.
Saídas: 1x RCA (PRE OUT).
DAC ESS Sabre32 Reference ES9018K2M.
Bluetooth

899,00

7000A

2 x 70W a 8 Ω, 2 x 110W a 4 Ω. Entradas analógicas: 3x linha, 1x phono MM, 1x Power. Entradas digitais: 2x SPDIF coaxial, 2x SPDIF óptica, 1x HDMI Arc. Saídas: 1x RCA (PRE OUT).
ES9038Q2M 32-bit DAC
Bluetooth

1 299,00

8300A

2 x 75W a 8 Ω, 2 x 115W a 4 Ω.
Design Dual Mono.
Entradas: 5x linha RCA, 1x XLR, 1x phono MM/MC.
Saídas: 2x RCA. Trigger 12V.

Disponível em silver

1 449,00

9000A

2 x 75W a 8 Ω, 2 x 115W a 4 Ω.
Design Dual Mono.
Entradas: 5x linha RCA, 1x XLR, 1x phono MM/MC.
Saídas: 2x RCA. Trigger 12V.

2 299,00

Imacustica
desde 1986

audiolab

PVP (€)

M-One

2 x 40W a 8 Ω, 2 x 60W a 4 Ω.
Design Dual Mono.
Entradas: 1 x USB A para Apple, 1 x USB B para PC, 1 x COAX, 1 x OPT, 1 x Bluetooth, 2 x RCA ,1 x headphone
Dimensões: 114mm x 247mm x 292mm; Peso: 5.5 Kgs

Disponível em preto e silver

749,00

AMPLIFICADORES INTEGRADOS + STREAMER

6000A Play

Amplificador 2x50W a 8 Ω + reprodutor de rede wireless DTS Play-Fi

Disponível em preto e silver

1 249,00

REPRODUTORES

6000CDT

Transporte CD. Saídas digitais: 1x óptica, 1x coaxial

Disponível em preto e silver

549 ,00

7000CDT

Transporte CD dedicado e USB HDD player. Saídas digitais: 1x óptica, 1x coaxial

Disponível em preto e silver

699 ,00

6000N Play

Reprodutor de rede wireless. DTS Play-Fi. DAC ES9018K2M. Saídas digitais: 1x óptica, 1x coaxial
Compatível com Apple iOS, Android, Windows PC e Fire OS.
Multiroom

Disponível em preto e silver

549,00

Imacustica
desde 1986

audiolab

	PVP (€)

7000N Play

Reprodutor de rede wireless. DTS Play-Fi. DAC ES9018K2M. Saídas digitais: 1x óptica, 1x coaxial
Compatível com Apple iOS, Android, Windows PC e Fire OS.
Multiroom

Disponível em preto e silver

699,00

8300CDQ

Reprodutor CD + pré-amplificador. DAC ESS Sabre32 9018. Entradas: 3x linha RCA. Saídas: 1x XLR.
Entradas digitais: 2x coaxial, 2x óptica, 1 x USB para PC. Saídas digitais: 1x óptica, 1x coaxial. Trigger 12V
Máx. taxa de amostragem óptica/coaxial 192khz, USB 384kHz, DSD256

1 399,00

9000CDT

Transporte de CD dedicado e USB HDD player. Display LCD IPS de 4,3" com uma GUI detalhada, mas simples de usar, o 9000CDT oferece uma representação vívida de informações, incluindo configurações do sistema, formato, pasta, detalhes da pista e outros dados.
saída digital: 1 x coaxial, 1 x óptico

1 299,00

AMPLIFICADORES DE POTÊNCIA

8300MB

Mono.
250W a 8 Ω, 350W a 4 Ω.
Entradas RCA e XLR. Trigger 12V. Ud

2 298,00
(par)

8300XP

Estéreo. 2x 140W a 8 Ω, 230W a 4 Ω. Entradas RCA y XLR.
Terminações para bi-wire. Entrada trigger 12V.

1 699,00

Esta tabela anula as anteriores e pode ser alterada sem aviso prévio. IVA incluído à taxa legal em vigor.

Imacustica
desde 1986

audiolab

PVP (€)

DAC - CONVERSOR DIGITAL / ANALÓGICO

M-DAC+

DAC ESS Sabre32 9018 (32bit / 384kHz, DSD256). Trigger 12V
Entradas: 2x coaxial, 2x óptica, AES/EBU, USB-A, USB-B. Saídas: 2x XLR, 2x RCA, óptica, coaxial

1 149,00

ACESSÓRIOS

DC BLOCK

Bloqueador de corrente contínua presente no sinal de rede. Fornece um condicionamento extra do sinal de rede e filtragem de radiofrequência. Reduz o zumbido e as vibrações mecânicas dos transformadores. Compatível com sinais de rede 100-240 V/50-60 Hz. Carga máxima de pico de 600 VA. Amplificadores c potência até 300 W RMS. Dimensões: 113x59x140 mm (L x A x P)

Disponível em preto e silver

129,00

DC BLOCK 6

Bloqueador de corrente contínua presente no sinal de rede. Fornece um condicionamento extra do sinal de rede e filtragem de radiofrequência. Reduz o zumbido e as vibrações mecânicas dos transformadores. Compatível com sinais de rede 100-240 V/50-60 Hz. Carga máxima de pico de 600 VA.
Com 6 tomadas.

Disponível em preto e silver

449,00

Esta tabela anula as anteriores e pode ser alterada sem aviso prévio. IVA incluído à taxa legal em vigor.