

LINDEMANN.

PVP (€)

LIMETREE SERIES

Limetree Phono II



Consumo de energia: 0,1 W em Stand-By, 0,8 W MM, 0,6 W MC
 Dimensões (L x A x P): 107 x 40 x 130 mm; Peso: 295 g
 Ganho MM: 40 dB
 Ganho MC: 66 dB
 Equalização: Característica RIAA, desvio global + 0 dB, - 0,5 dB
 THD: < 0,001 % (a 0,5 V de saída)
 S/N MM: > 82 dBV (term. ponderada em A, 600 ohms, tensão de saída de 1 V)
 S/N MC: > 72 dBV (term. ponderada A, 10 ohms, tensão de saída 1 V)

595,00

Limetree Network II



Cons. de energia: 0,1 W em standby, 3,5 W em operação, 11 W max
 Dimensões (L x A x P): 107 x 40 x 107 mm; Peso: 300 g
 Alimentação: 5V DC
 Conversor D/A: Resolução: 384 kHz/32 bit e DSD 256
 Leitor de rede: Ethernet: 100 Mbit/s; WLAN: banda dupla 802.11a/b/g/n/ac; Bluetooth 4.2, A2DP; USB 2.0 (max. 1,5A)

995,00

Limetree Bridge II



Cons. de energia: 0,1 W em standby, 3,5 W em operação, 8 W max.
 Dimensões (L x A x P): 107 x 40 x 107 mm; Peso: 300 g
 Alimentação: 5V DC
 Saídas digitais: RCA coaxial 75 ohms: resolução máxima 192 kHz, 24 bit; Toslink óptico: resolução máxima de 192 kHz, 24 bit
 Relógio: Relógio MEMS FemtoClock de ultra baixo jitter
 Ethernet: 100 Mbit/s
 WLAN: banda dupla 802.11a/b/g/n/ac; Bluetooth 4.2

795,00

Limetree USB DAC



Cons. de energia: 0,1 W em standby.
 Dimensões (L x A x P): 107 x 40 x 107 mm; Peso: 300 g
 Conversor digital para analógico (S/PDIF / USB Audio Class 2) reprodução até DSD 512 e PCM 768 kHz.
 Reprodução livre de jitter; Controle remoto fornecido.; Amplificador de auscultadores de classe superior para auscultadores de 16 a 200 ohms.; Saída analógica para ligar amplificadores de potência ou colunas activas.

795,00

LINDEMANN.

PVP (€)

MUSICBOOK SERIES

musicbook SOURCE II



Consumo de energia: 0,2 W Stand-by, 8 W Betrieb, 18 W máximo
 Dimensões (L x P x A): 280 x 220 x 63 mm; Peso: 3 kg
 Conversor D/A: 768 kHz/32 bit and DSD 512;
 Network Player: 100 Mbit/s; WLAN: dual-band 802.11a/b/g/n/ac
 Pré amplificador analógico: Phono MM input: gain 40 dB;
 Amplificador de auscultadores: Tomada jack de 6,35 mm
 Ganho de auscultadores: 0 dB / 12 dB (ajustável via app)
 Impedância recomendada dos auscultadores: 16 - 200 Ohm

3 590,00

musicbook SOURCE II CD (com leitor de CD incluído)

3 890,00

musicbook POWER 500



Entradas XLR: entradas analógicas de nível de linha
 Tensão de entrada para modulação total: 1,68 V (2,38 V)
 Impedância de entrada: 50 kOhms
 Saídas p/ altifalante: tipo banana (4 mm)
 Intervalo de impedância do altifalante: 2 - 8 Ohms
 Potência de saída: 2 x 250 W @ 4 Ohms
 Ganho: 25,5 dB
 THD: < 0,003%
 Resposta de frequência: 1 Hz - 45 kHz (-3 dB)
 Relação sinal-ruído: > 110 dB

2 690,00

musicbook POWER 1000



Entradas XLR: entradas analógicas de nível de linha
 Tensão de entrada para modulação total: 1,68 V (2,38 V)
 Impedância de entrada: 50 kOhms
 Saídas p/ altifalante: tipo banana (4 mm)
 Intervalo de impedância altifalante: 2 - 8 Ohms
 Potência de saída: 2 x 500 W @ 4 Ohms
 Ganho: 25,5 dB
 THD: < 0,003%
 Resposta de frequência: 1 Hz - 45 kHz (-3 dB)
 Relação sinal-ruído: > 110 dB

3 590,00